

<b>超高輝度蓄光塗料(蓄光材は別添)</b> <b>品番:SAFSU700</b>		美しく仕上げるコツ	
●説明文、注意書きをよく読み、十分に攪拌してから使いきって下さい。		1 用具:ハケ、ローラー、との粉(木部)、マスキングテープ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー、皮スキ、布、古新聞などハケの種類:ナイロンハケやビニルハケなどの化せんハケをご使用ください。 攪拌:塗る前に缶の底までしっかりとかき混ぜ、攪拌して下さい。	
用途	水性ウレタン		
●屋内外の鉄、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、スレートかわら、カラーベスト、コンクリート床、プラスチック(プラスチックは塗る前にテスト塗りして下さい) ※自動車、単車、バスタブ、ビニールクロス、フッ素加工面には塗らないでください。	1液反応硬化型(蓄光材別添付)		
	ホルムアルデヒド等級	F☆☆☆☆	
	配合	さび止め剤 防カビ剤	
<b>特長</b>			
●本品の原材料は従来の蓄光材に比べ輝度、残光時間共に業界屈指の性能を持つ製品です。塗工厚は約0.6mmで超高輝度(JIS-JD級)となります。			
●油性塗料のような強いにおいがありません。			
●厚みのある強じんな塗膜は、屋内外で使用でき、美しいつやがあります。			
●水性塗料がもつ特有の粘着性がないので汚染されにくく、美観をもちつづけます。			
●さびどめ剤入りですから、鉄部にも直接塗ることができます。			
<b>ご注意</b>			
●塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、その後も塗料のにおいがなくなるまでは、ときどき換気をしてください。			
●塗り終わったら手でふれたり、水やほこりがかからないように注意してください。			
●乾燥時間、塗り面積は、気象条件や塗るものの素材により多少異なります。			
●残った塗料は、使い切ってから捨ててください。			
●本来の用途以外に使用しないでください。			
[救急処置]			
●皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等があるときには、医師の診察を受けてください。			
●目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。			
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。			
<b>使用方法</b>		家庭用品品質表示法に基づく表示	
1. 乳白色の塗料にかき混ぜながら、 <b>付属の蓄光材を添加して下さい。</b> 2. <b>ダマが無くなるように底まで十分にかき混ぜて</b> ご使用下さい。 3. 塗る面のゴミ、油分、さび、かびなどをとってください。 4. 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。 5. 高輝度に発光させた場合は、塗膜0.4mm以上が必要ですので塗料を盛るように置いてヘラや刷毛で厚みを調整して下さい。5℃以下の時は塗らないでください。 6. <b>塗料は使い切ってください。</b> 開封後はお早めにご使用下さい。乾燥・硬化の恐れがあります。		品名	合成樹脂塗料(水系)
		用途	屋外木用、屋内木用(床を除く)、 屋内外壁用、鉄用
		色名	淡黄色
		成分	合成樹脂(ウレタン)、蓄光顔料、水
		<b>容量</b>	<b>塗料:0.7L 蓄光材:350g</b>
		参考塗り面積	平滑面の時:1.0㎡(膜厚0.6mmとして)
発光力の目安	膜厚0.6mm以上:超高輝度(JIS-JD級)		
参考上代	オープン価格		

<施工例:縞鋼板>

